

APDatec 36

Schutzschlauch aus hochreißfestem Polyestergewebe

- Anwendungen** Kabelschutz, Schlauchschutz, Klima- & Kühltechnik
- Konstruktion** NEO, Schwarz, deckend
- Temperatur** -40°C bis 120°C
- Eigenschaften** gute Flexibilität, gute Abriebfestigkeit, gute Zugfestigkeit, überfahrbar, trittfest, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest, hydrolyse- & mikrobebeständig



Innendurchmesser (mm)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
17	0,03400	1,70	50	360017
20	0,03800	1,90	50	360020
23	0,04500	2,25	50	360023
25	0,04750	2,38	50	360025
27	0,05000	2,50	50	360027
31	0,06000	3,00	50	360031
33	0,06330	3,17	50	360033
36	0,06400	3,20	50	360036
40	0,07600	3,80	50	360040
44	0,08000	4,00	50	360044
47	0,09000	4,50	50	360047
53	0,10000	5,00	50	360053
55	0,10000	5,00	50	360055
60	0,11330	5,67	50	360060
66	0,12000	6,00	50	360066
73	0,13300	6,65	50	360073
93	0,17000	8,50	50	360093
112	0,20000	10,00	50	360112
127	0,35000	17,50	50	360127