

FLEXADUX® P 1 PE

Leichter und flexibler Spiralschlauch aus Polyethylen

- Anwendungen** Absauganlagen, Absaugarme, Druckmaschinen, Dampfabsaugung, Lösungsmitteldampfabsaugung
- Konstruktion** PE, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PP
- Temperatur** -40°C bis 80°C
- Eigenschaften** leicht, gute Flexibilität, sehr gute chemische Beständigkeit, wetterfest, hydrolyse- & mikrobienbeständig, halogen- & weichmacherfrei



| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|
| 25 | 30,00 | 0,50 | 25 | 2,35 | 0,75 | 1,46 | 10 | 19400025-1000-000-00 |
| 25 | 30,00 | 0,50 | 25 | 2,35 | 0,75 | 2,19 | 15 | 19400025-1500-000-00 |
| 32 | 37,00 | 0,50 | 32 | 1,90 | 0,50 | 1,82 | 10 | 19400032-1000-000-00 |
| 32 | 37,00 | 0,50 | 32 | 1,90 | 0,50 | 2,73 | 15 | 19400032-1500-000-00 |
| 38 | 43,00 | 0,50 | 38 | 1,85 | 0,45 | 2,13 | 10 | 19400038-1000-000-00 |
| 38 | 43,00 | 0,50 | 38 | 1,85 | 0,45 | 3,20 | 15 | 19400038-1500-000-00 |
| 40 | 45,00 | 0,50 | 40 | 1,80 | 0,40 | 2,23 | 10 | 19400040-1000-000-00 |
| 40 | 45,00 | 0,50 | 40 | 1,80 | 0,40 | 3,35 | 15 | 19400040-1500-000-00 |
| 50 | 56,00 | 0,50 | 50 | 1,50 | 0,35 | 4,04 | 10 | 19400050-1000-000-00 |
| 50 | 56,00 | 0,50 | 50 | 1,50 | 0,35 | 6,05 | 15 | 19400050-1500-000-00 |
| 60 | 66,00 | 0,50 | 60 | 1,35 | 0,28 | 4,78 | 10 | 19400060-1000-000-00 |
| 60 | 66,00 | 0,50 | 60 | 1,35 | 0,28 | 7,17 | 15 | 19400060-1500-000-00 |
| 70 | 76,00 | 0,50 | 70 | 1,00 | 0,20 | 5,52 | 10 | 19400070-1000-000-00 |
| 70 | 76,00 | 0,50 | 70 | 1,00 | 0,20 | 8,28 | 15 | 19400070-1500-000-00 |
| 80 | 86,00 | 0,50 | 80 | 0,80 | 0,13 | 6,26 | 10 | 19400080-1000-000-00 |
| 80 | 86,00 | 0,50 | 80 | 0,80 | 0,13 | 9,39 | 15 | 19400080-1500-000-00 |