VACUFLEX® VC1-STRETCH PU MHR

Vollkunststoff Stretch-Schlauch, Wandung aus Weich-Polyether-Polyurethan



Anwendungen	Beatmung, Kabelschutz
Konstruktion	Polyether-Polyurethan, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC
Temperatur	-20°C bis 60°C
Eigenschaften	ausgezeichnete Flexibilität, gute Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig, dehnbar





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
22	22	0,85	0,14400	3-6106-022-00/999
32	32	0,55	0,23600	3-6106-032-00/999
38	38	0,50	0,27800	3-6106-038-00/999
50	50	0,45	0,37000	3-6106-050-00/999

Ocono VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 | 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany | T +49 6105 93390 | vacuflex@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 19.11.2026