


APDatec 18A

Leichter Bauflachslauch mit Seele aus PVC und Decke aus Polyestergewebe, komplett mit Storz-Kupplungen eingebunden

- Anwendungen** Abwasser, Baumaschinen, Pumpentechnik, Kabelschutz, Bautrocknung
- Konstruktion** beschichtetes Gewebe, Weiß, deckend, Rundgewebe in Köperbindung
- Temperatur** -20°C bis 65°C
- Eigenschaften** leicht, trittfest, überfahrbar, hohe Druckbeständigkeit, wetterfest



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	27,00	1,00	10,00	30,00	1,10	10	18212
25	27,00	1,00	10,00	30,00	2,00	20	18213
25	27,00	1,00	10,00	30,00	2,90	30	18214
25	27,40	1,20	8,00	24,00	0,65	5	18215
25	27,00	1,00	10,00	30,00	1,55	15	18224
25	27,00	1,00	10,00	30,00	2,45	25	18225
51	53,00	1,00	10,00	30,00	4,64	20	18200
51	53,00	1,00	10,00	30,00	6,64	30	18203
51	53,00	1,00	10,00	30,00	2,64	10	18204
51	53,00	1,00	10,00	30,00	5,64	25	18205
51	53,00	1,00	10,00	30,00	3,64	15	18206
51	53,40	1,20	8,00	24,00	1,64	5	18216
76	78,00	1,00	10,00	30,00	7,72	20	18201
76	78,00	1,00	10,00	30,00	4,52	10	18207
76	78,00	1,00	10,00	30,00	6,12	15	18208
76	78,00	1,00	10,00	30,00	9,32	25	18209
76	78,00	1,00	10,00	30,00	10,92	30	18210
76	78,20	1,10	8,00	24,00	2,54	5	18217
102	104,00	1,00	7,00	21,00	11,90	20	18202
102	104,00	1,00	7,00	21,00	7,49	10	18211
102	104,20	1,10	7,00	21,00	5,12	5	18218
102	104,20	1,10	7,00	21,00	9,32	15	18219

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
102	104,40	1,20	7,00	21,00	15,62	30	18223
102	104,00	1,00	7,00	21,00	13,52	25	18226