LIMBERFLEXX PU MHR

Flexibler PU-Schlauch mit beschichtetem Federstahldraht, abriebfest, halogenfrei

Anwendungen Industriesauger, Absauganlagen, Abwasser, Bautrocknung, Belüftung

Konstruktion TPU / Polyether-Polyurethan, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PU

Temperatur -40°C bis 90°C, kurzfristig bis 125°C

Eigenschaften Leichter, robuster und flexibler Schlauch mit sehr guten mechanischen Eigenschaften, herausragender Biegewechselfähigkeit und sehr hoher Zugfestigkeit bei großer Bruchdehnung, abriebfest und halogenfrei

made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Länge (m)	Artikelnummer
32	36,00	32	0,90	1,80	0,50	0,17900	100	8-1806-032-00/999
38	42,00	38	0,70	1,80	0,50	0,20500	100	8-1806-038-00/999

Ocono VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 | 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany | T +49 6105 93390 | vacuflex@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 09.07.2026