# APDatec 12

Flexibler Schlauch aus Weich-PVC, lebensmittelecht und phthalatfrei

| | |
|---|---|
| **Anwendungen** | Saatgutförderung, Landwirtschaft, Getreideförderung, Futtermittelförderung, Bewässerung |
| **Konstruktion** | Weich-PVC, Farblos, transparent, Kunststoffwendel / Hart-PVC |
| **Temperatur** | -5°C bis 60°C |
| **Eigenschaften** | gute Flexibilität, glatte Innenlage, außen gewellt, , wetterfest, phthalatfrei |
| **Normen** | zertifiziert nach EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C |









made in Germany

| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 18,00 | 2,80 | 55 | 7,00 | 0,69 | 0,15000 | 7,50 | 50 | 120130500 |
| 16 | 21,20 | 2,80 | 70 | 7,00 | 0,69 | 0,18000 | 9,00 | 50 | 120160500 |
| 19 | 24,40 | 2,80 | 80 | 7,00 | 0,69 | 0,24000 | 12,00 | 50 | 120190500 |
| 25 | 30,80 | 2,80 | 110 | 7,00 | 0,69 | 0,29000 | 14,50 | 50 | 120250500 |
| 30 | 36,20 | 2,80 | 130 | 7,00 | 0,69 | 0,35000 | 17,50 | 50 | 120300500 |
| 32 | 38,40 | 3,20 | 140 | 7,00 | 0,69 | 0,37000 | 18,50 | 50 | 120320500 |
| 38 | 44,60 | 3,20 | 180 | 6,00 | 0,69 | 0,49000 | 24,50 | 50 | 120380500 |
| 40 | 47,00 | 3,20 | 190 | 6,00 | 0,69 | 0,51000 | 25,50 | 50 | 120400500 |
| 45 | 52,00 | 3,30 | 220 | 5,00 | 0,69 | 0,57000 | 28,50 | 50 | 120450500 |
| 50 | 57,60 | 3,80 | 240 | 5,00 | 0,69 | 0,69000 | 34,50 | 50 | 120500500 |
| 55 | 62,80 | 4,10 | 250 | 5,00 | 0,69 | 0,77000 | 38,50 | 50 | 120550500 |
| 60 | 68,00 | 4,20 | 270 | 5,00 | 0,69 | 0,82000 | 41,00 | 50 | 120600500 |
| 63 | 73,20 | 4,20 | 290 | 5,00 | 0,69 | 0,87000 | 43,50 | 50 | 120630500 |
| 65 | 73,60 | 4,30 | 290 | 5,00 | 0,69 | 0,93000 | 46,50 | 50 | 120650500 |
| 70 | 79,00 | 4,50 | 316 | 4,00 | 0,69 | 1,10000 | 55,00 | 50 | 120700500 |
| 75 | 84,20 | 4,90 | 370 | 4,00 | 0,69 | 1,25000 | 62,50 | 50 | 120750500 |
| 80 | 89,60 | 4,90 | 400 | 4,00 | 0,69 | 1,40000 | 70,00 | 50 | 120800500 |
| 90 | 100,20 | 4,90 | 450 | 4,00 | 0,69 | 1,65000 | 82,50 | 50 | 120900500 |
| 100 | 111,80 | 5,30 | 500 | 4,00 | 0,69 | 1,80000 | 90,00 | 50 | 121000500 |



Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026