

APDatec 105

Hochflexibler PVC-Schlauch verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale

- Anwendungen** Gülleausbringung, Landwirtschaft, Bewässerung, Abwasser
- Konstruktion** Weich-PVC, Grün, transparent, Kunststoffwendel / Hart-PVC
- Temperatur** -25°C bis 60°C
- Eigenschaften** sehr gute Flexibilität, trittfest, glatte Außenlage, glatte Innenlage, gute chemische Beständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
19	25,60	3,30	76	7,00	0,59	0,27500	13,75	50	1050190500
25	32,00	3,50	100	7,00	0,59	0,36000	18,00	50	1050250500
32	39,00	3,50	128	6,00	0,59	0,46500	23,25	50	1050320500
38	45,40	3,70	152	4,00	0,59	0,56000	28,00	50	1050380500
40	47,40	3,70	160	4,00	0,59	0,63000	31,50	50	1050400500
45	52,40	3,70	160	4,00	0,59	0,66000	33,00	50	1050450500
50	58,40	4,20	200	4,00	0,59	0,82000	41,00	50	1050500500