VACUFLEX® VSM-L-SO2

Sehr leichter innen glatter Profil-Vollkunststoffschlauch mit sehr geringem Strömungswiderstand

Anwendungen Absauganlagen, Staubsauger, Industriesauger, Kabelschutz, Abgasabsaugung

Konstruktion TPO, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Profilwendel / Vollprofilwendel

Temperatur -50°C bis 60°C

Eigenschaften ausgezeichnete Flexibilität, außen gewellt, glatte Innenlage, trittfest, gute Beständigkeit gegen mineralölhaltige Druckluft, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig, wetterfest, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, verrottungsfest







made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
27	34,00	45	0,50	0,50	0,15500	4-2206-027-00
29	36,00	45	0,50	0,50	0,16500	4-2206-029-00
32	39,00	50	0,45	0,45	0,18500	4-2206-032-00
38	45,00	55	0,35	0,35	0,22000	4-2206-038-00
50	58,00	75	0,20	0,20	0,28950	4-2206-050-00

Ocono VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 | 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany | T +49 6105 93390 | vacuflex@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026