

AQUALIFE 818 4.0 TPE

Trinkwasser-Schlauch aus TPE, mehrlagig

| | |
|----------------------|---|
| Anwendungen | Trinkwasser, Getränkeherstellung & -förderung |
| Konstruktion | TPE/E, Blau, deckend, Kreuzgewebe |
| Temperatur | -30°C bis 70°C, kurzfristig bis 90°C |
| Eigenschaften | hydrolyse- & mikrobienbeständig, wetterfest, hohe Druckbeständigkeit, trittfest, glatte Innenlage, glatte Außenlage |
| Normen | DVGW W 270 |



| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Platzdruck (bar) | Gewicht (kg/m) | Gesamtgewicht je Stück (kg) | Länge (m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 10 | 15,40 | 2,50 | 70 | 14,00 | 42,00 | 0,09000 | 2,25 | 25 | 818010252504 |
| 10 | 15,40 | 2,50 | 70 | 14,00 | 42,00 | 0,09000 | 4,50 | 50 | 818010255004 |
| 13 | 18,80 | 3,00 | 70 | 15,00 | 45,00 | 0,14120 | 3,53 | 25 | 818013302504 |
| 13 | 18,80 | 3,00 | 70 | 15,00 | 45,00 | 0,14100 | 7,05 | 50 | 818013305004 |
| 19 | 26,60 | 4,10 | 130 | 15,00 | 45,00 | 0,23200 | 5,80 | 25 | 818019382504 |
| 19 | 27,20 | 4,10 | 130 | 15,00 | 45,00 | 0,23200 | 11,60 | 50 | 818019385004 |
| 25 | 34,60 | 4,80 | 220 | 10,00 | 30,00 | 0,40720 | 10,18 | 25 | 818025482504 |
| 25 | 34,60 | 4,80 | 220 | 10,00 | 30,00 | 0,40700 | 20,35 | 50 | 818025485004 |