APDatec 823 Lactoflex

Einsatz in der Milchtechnik

Anwendungen	Getränkeherstellung & -förderung, Landwirtschaft, Milch- & Käseherstellung
Konstruktion	Weich-PVC, transparent, Kreuzgewebe
Temperatur	-25°C bis 60°C
Eigenschaften	gute Flexibilität, wetterfest hydrolyse- & mikrobenbeständig, trittfest, hohe Druckbeständigkeit, glatte Außenlage sehr glatte Innenlage
Normen	Material gemäß EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C, D1 | Toleranzen nach DIN 16940







made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
25	34,00	4,50	220	8,00	24,00	0,50400	12,60	25	8230254525
28	36,00	5,00	245	8,00	24,00	0,62700	15,68	25	8230285025

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 23.11.2026