APDatec 804 rot

Mehrlagiger PVC-Schlauch mit hochreißfester Polyestergarneinlage

Anwendungen	Schweißtechnik, Baumaschinen, Automatisierungs- & Robotertechnik
Konstruktion	Weich-PVC, Rot, deckend
Temperatur	-20°C bis 65°C
Eigenschaften	sehr glatte Innenlage, glatte Außenlage, hohe Druckbeständigkeit, gute chemische Beständigkeit, gute Beständigkeit gegen mineralölhaltige Druckluft, phthalatfrei



hydrolyse-beständig · mikroben-resistent · hohe Innenglätte · Luft

made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
5	8,00	1,50	20	8,00	24,00	0,03800	3,80	100	80400500

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026