POLARFLExX 156

Öl- u. Fettbeständiger Schlauch für die Kommunaltechnik oder auch Agrarwirtschaft



Anwendungen	Abwasser, Kommunaltechnik, Entsorgungsfahrzeuge, Kläranlagen
Konstruktion	Weich-PVC, Orange, deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC
Temperatur	-40°C bis 40°C, kurzfristig bis 40°C
Eigenschaften	sehr gute Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität, trittfest, sehr hohe Vakuumbeständigkeit, außen gewellt sehr glatte Innenlage





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Artikelnummer
51	61,00	5,00	9,00	0,90000	45,00	1560510500
63	74,20	5,60	9,00	1,20000	60,00	1560630500
76	88,00	6,00	9,00	1,65000	82,50	1560760500
102	115,60	6,70	9,00	2,35000	70,50	1561020300

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026