



SMOOTHFLEXX PU OCEAN H

Sehr schwerer Polyether-Polyurethan-Schlauch, speziell für die Aquakulturindustrie entwickelt

- Anwendungen** Agrartechnik, Fischzucht
- Konstruktion** TPU / Polyether-Polyurethan, Farblos, transparent, Kunststoffwendel / Hart-PVC
- Temperatur** -40°C bis 80°C
- Eigenschaften** schwer, gute Flexibilität, gute Kälteflexibilität, außen gewellt glatte Innenlage, gute Abriebfestigkeit
- Normen** zertifiziert nach NS 9416:2013



Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
102	1,30	120	1,20	0,85	1,98000	9-6900-102-00/998
110	1,30	140	1,10	0,85	2,23000	9-6900-110-00/998
127	1,30	165	0,90	0,85	2,63000	9-6900-127-00/998
152	1,50	280	0,80	0,80	3,21000	9-6900-152-00/998
160	1,60	320	0,80	0,80	4,03000	9-6900-160-00/998
203	1,60	400	0,50	0,80	4,50000	9-6900-203-00/998
254	1,65		0,40	0,70	6,84000	9-6900-254-00/998