

### APDatec 631

Leichter und hochflexibler Warmluftschlauch aus PVC-beschichtetem Polyestergerewebe

**Anwendungen** Zeltbeheizung, Belüftung, Beheizung, Bautrocknung, Asbestsanierung

**Konstruktion** beschichtetes Gewebe / PVC-beschichtetes Polyestergerewebe, Weiß, deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PVC

**Temperatur** -20°C bis 80°C

**Eigenschaften** sehr gute Flexibilität, ausgezeichnete axiale Kompressibilität, gute Zugfestigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobienbeständig, wetterfest, selbstlöschend



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
203	208,00	0,25	101	0,10	0,60700	4,61	7,6	631203
305	308,00	0,25	153	0,10	1,15000	8,74	7,6	631305
425	430,00	0,25	212	0,10	1,68000	12,77	7,6	631425
525	530,00	0,25	262	0,10	1,85000	14,06	7,6	631525