REDSPIR STANDARD

Flexibler Schlauch aus lebensmittelechtem, phthalatfreiem Weich-PVC zum Absaugen und Fördern von Lebensmitteln und flüssigen Lebensmitteln, einschließlich alkoholischer Getränke mit einem Alkoholgehalt von bis zu 50 Vol.-%



Anwendungen	Weinherstellung & -förderung, Getränkeherstellung & -förderung, Lebensmittelherstellung & -förderung
Konstruktion	Weich-PVC, Farblos, transparent, Kunststoffwendel / Hart-PVC
Temperatur	-25°C bis 50°C
Eigenschaften	sehr gute Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität, hohe Vakuumbeständigkeit, glatte Außenlage, sehr glatte Innenlage, hydrolyse- & mikrobenbeständig, wetterfest
Normen	zertifiziert nach EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C, D1





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
40	48,60	4,30	260	3,00	9,00	0,88	0,76000	19,00	25	1540400250
51	60,00	4,50	310	2,00	6,00	0,88	1,05000	26,25	25	1540510250
70	80,20	5,10	560	2,00	6,00	0,88	1,65000	41,25	25	1540700250

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026