VACUFLEX® K1H PU AGRI MHR

Leichter und flexibler Schlauch aus Polyether-Polyurethan



Anwendungen Landwirtschaft, Automatisierungs- & Robotertechnik, Belüftung, Kabelschutz, Industriesauger

Konstruktion Polyether-Polyurethan, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PU

Temperatur -40°C bis 90°C, kurzfristig bis 125°C

Eigenschaften leicht, gute Flexibilität, gute Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung, gute Abriebfestigkeit, halogen- & weichmacherfrei, phthalatfrei





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
80	87,00	0,50	80	0,60	0,35	12,85	30	1-2506-080-30/398
90	97,00	0,50	90	0,60	0,35	14,45	20	1-2506-090-30/398
102	109,00	0,50	102	0,40	0,30	16,40	20	1-2506-102-30/398
110	117,00	0,50	130	0,40	0,30	17,68	20	1-2506-110-30/398
120	127,00	0,60	150	0,40	0,30	19,28	20	1-2506-120-30/398
127	134,00	0,60	180	0,40	0,30	20,16	20	1-2506-127-30/398
140	148,00	0,60	185	0,30	0,20	22,16	20	1-2506-140-30/398
160	168,00	0,60	195	0,30	0,20	25,26	20	1-2506-160-30/398
200	208,00	0,60	250	0,15	0,15	31,54	20	1-2506-200-30/398

Ocono VACUFLEX GmbH | Hessenring 8-12 | 64546 Mörfelden-Walldorf | Germany | T +49 6105 93390 | vacuflex@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026