APDatec 920 schwarz

Einlagiges Polyethylenrohr

Anwendungen Pneumatik, Fahrzeugbau, Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Druckluft

Konstruktion PE, Schwarz, deckend

Temperatur -30°C bis 70°C

Eigenschaften gute Temperaturbeständigkeit, , glatte Außenlage, glatte Innenlage







Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
3	5,00	1,00	40	15,00	45,00	0,01200	1,20	100	920S0051000
4	6,00	1,00	36	8,00	24,00	0,01500	1,50	100	9200061000
4	6,00	1,00	36	8,00	24,00	0,01520	0,38	25	920S0061025
6	8,00	1,00	48	8,00	24,00	0,02000	2,00	100	9200081000
6	8,00	1,00	48	8,00	24,00	0,02000	0,50	25	920S0081025
6	8,00	1,00	48	8,00	24,00	0,02000	1,00	50	9200081050
6	10,00	2,00	60	10,00	30,00	0,04870	4,87	100	9200102000
8	10,00	1,00	60	8,00	24,00	0,02600	1,30	50	920S0101050
10	12,00	1,00	75	8,00	24,00	0,03300	3,30	100	9200121000

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026