APDatec 82

Mehrlagiger PVC-Druckschlauch mit hochreißfester Polyestergarneinlage

Anwendungen Sprühgeräte, Landwirtschaft, Druckluft, Baumaschinen, Düngerausbringung

Konstruktion Weich-PVC, Blau, deckend, Kreuzgewebe

Temperatur -10°C bis 60°C

Eigenschaften sehr gute Flexibilität, sehr hohe Druckbeständigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit, gute Beständigkeit gegen mineralölhaltige Druckluft, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest







Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
6	13,00	3,50	40,00	120,00	0,11500	11,50	100	820061000
8	15,00	3,50	40,00	120,00	0,15000	7,50	50	820080500
8	15,00	3,50	40,00	120,00	0,15000	15,00	100	820081000
9	16,00	3,50	40,00	120,00	0,18000	9,00	50	820090500
9	16,00	3,50	40,00	120,00	0,18000	18,00	100	820091000
10	17,00	3,50	40,00	120,00	0,19000	9,50	50	820100500
10	17,00	3,50	40,00	120,00	0,19000	19,00	100	820101000
12	20,00	4,00	40,00	120,00	0,25000	6,25	25	820120250
12	20,00	4,00	40,00	120,00	0,25000	12,50	50	820120500
12	20,00	4,00	40,00	120,00	0,25000	25,00	100	820121000
13	21,00	4,00	40,00	120,00	0,28000	14,00	50	820130500
13	21,00	4,00	40,00	120,00	0,28000	28,00	100	820131000
16	25,60	4,00	40,00	120,00	0,36500	18,25	50	820160500
19	28,60	4,80	40,00	120,00	0,42500	21,25	50	820190500
25	35,00	5,00	40,00	120,00	0,65000	16,25	25	820250250
25	35,00	5,00	40,00	120,00	0,59500	29,75	50	820250500

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 24.11.2026