

PS-ANTISTATIC

Leichter und hochflexibler Warmluftschlauch aus PVC, antistatisch

Anwendungen	Absauganlagen, Belüftung, Entlüftung, Trocknung, Bautrocknung
Konstruktion	PVC-beschichtetes Polyestergewebe, Schwarz, deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verzinkt
Temperatur	-25°C bis 70°C
Eigenschaften	ausgezeichnete Flexibilität, permanent antistatisch ($R < 10^6 \text{ Ohm}$), schwer entflammbar, mit außenliegendem Scheuerschutzprofil, stauchbar
Normen	schwer entflammbar nach DIN 4102 / B1
Optional	- mit beidseitig fest eingeschweißten Endringen



Innendurchmesser (mm)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
250	6,10	5	09805250-0500-000-00
250	9,15	7,5	09805250-0750-000-00
250	12,20	10	09805250-1000-000-00
300	7,10	5	09805300-0500-000-00
300	10,65	7,5	09805300-0750-000-00
300	14,20	10	09805300-1000-000-00
400	16,52	5	09805400-0500-000-00
400	17,70	7,5	09805400-0750-000-00
400	23,60	10	09805400-1000-000-00
500	14,70	5	09805500-0500-000-00
500	22,05	7,5	09805500-0750-000-00
500	29,40	10	09805500-1000-000-00
600	23,85	5	09805600-0500-000-00
600	35,78	7,5	09805600-0750-000-00
600	47,70	10	09805600-1000-000-00
700	27,30	5	09805700-0500-000-00
700	40,95	7,5	09805700-0750-000-00