

APDatec 81 schwarz

Mehrlagiger PVC-Druckschlauch mit hochreißfester Polyestergarneinlage

- Anwendungen** Wasserablauf, Automatisierungs- & Robotertechnik, Batterie- & Akkumulatorentechnik, Druckluft, Kompressoren
- Konstruktion** Weich-PVC, Schwarz, deckend, Kreuzgewebe
- Temperatur** -20°C bis 65°C
- Eigenschaften** gute Flexibilität, gute Zugfestigkeit hohe Bruchdehnung, sehr hohe Druckbeständigkeit, glatte Außenlage sehr glatte Innenlage, wetterfest gute Ozon- & UV-Beständigkeit



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
6	12,00	3,00	25	25,00	75,00	0,10800	5,40	50	81S00630
9	15,00	3,00	35	22,00	66,00	0,14400	7,20	50	81S00930
10	16,00	3,00	40	21,00	63,00	0,15600	7,80	50	81S01030
13	19,00	3,00	70	15,00	45,00	0,19200	9,60	50	81S01330