

Ocono® K1H PU AGRI MHR

Leichter und flexibler Schlauch aus Polyether-Polyurethan

Anwendungen	Landwirtschaft, Automatisierungs- & Robotertechnik, Belüftung, Kabelschutz, Industriesauger
Konstruktion	Polyether-Polyurethan, Schwarz / Tiefschwarz (ähnlt. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / ummantelt / PU
Temperatur	-40°C bis 90°C, kurzfristig bis 125°C
Eigenschaften	leicht, gute Flexibilität, gute Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung, gute Abriebfestigkeit, halogen- & weichmacherfrei, phthalatfrei



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
80	87,00	0,50	80	0,60	0,35	12,85	30	1-2506-080-30/398
90	97,00	0,50	90	0,60	0,35	14,45	20	1-2506-090-30/398
102	109,00	0,50	102	0,40	0,30	16,40	20	1-2506-102-30/398
110	117,00	0,50	130	0,40	0,30	17,68	20	1-2506-110-30/398
120	127,00	0,60	150	0,40	0,30	19,28	20	1-2506-120-30/398
127	134,00	0,60	180	0,40	0,30	20,16	20	1-2506-127-30/398
140	148,00	0,60	185	0,30	0,20	22,16	20	1-2506-140-30/398
160	168,00	0,60	195	0,30	0,20	25,26	20	1-2506-160-30/398
200	208,00	0,60	250	0,15	0,15	31,54	20	1-2506-200-30/398