EXXHAUST

Leichter und sehr flexibler Abgasschlauch aus TPE-beschichtetem Polyestergewebe



Anwendungen Abgasabsaugung, Absauganlagen, Automobilbau, Fahrzeugbau, Entlüftung

Konstruktion TPE-beschichtetes Polyestergewebe, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), Profilwendel / Hohlprofilwendel

Temperatur -40°C bis 200°C
*bei sachgerechter Abgasführung und ausreichender Frischluftversorgung (ca. 50 %).

Eigenschaften sehr gute Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, mit außenliegendem Scheuerschutzprofil, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, gute Zugfestigkeit trittfest überfahrbar





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
51	68,00	0,40	48	0,40	1,65	5	29605051-0500-000-77
51	68,00	0,40	48	0,40	2,47	7,5	29605051-0750-000-77
51	68,00	0,40	48	0,40	3,80	10	29605051-1000-000-77
51	68,00	0,40	48	0,40	4,95	15	29605051-1500-000-77
63	80,00	0,40	53	0,28	2,03	5	29605063-0500-000-77
63	80,00	0,40	53	0,28	3,04	7,5	29605063-0750-000-77
63	80,00	0,40	53	0,28	4,80	10	29605063-1000-000-77
63	80,00	0,40	53	0,28	6,09	15	29605063-1500-000-77
76	93,00	0,40	60	0,17	2,44	5	29605076-0500-000-77
76	93,00	0,40	60	0,17	3,66	7,5	29605076-0750-000-77
76	93,00	0,40	60	0,17	5,40	10	29605076-1000-000-77
76	93,00	0,40	60	0,17	7,32	15	29605076-1500-000-77
102	119,00	0,40	71	0,05	3,27	5	29605102-0500-000-77
102	119,00	0,40	71	0,05	4,90	7,5	29605102-0750-000-77
102	119,00	0,40	71	0,05	7,10	10	29605102-1000-000-77
102	119,00	0,40	71	0,05	9,80	15	29605102-1500-000-77
102	119,00	0,40	71	0,05	13,07	20	29605102-2000-000-77
127	144,00	0,40	100	0,04	4,06	5	29605127-0500-000-77
127	144,00	0,40	100	0,04	6,09	7,5	29605127-0750-000-77
127	144,00	0,40	100	0,04	8,70	10	29605127-1000-000-77
127	144,00	0,40	100	0,04	12,19	15	29605127-1500-000-77
152	169,00	0,40	110	0,03	4,86	5	29605152-0500-000-77

Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 19.11.2026

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
152	169,00	0,40	110	0,03	7,29	7,5	29605152-0750-000-77
152	169,00	0,40	110	0,03	10,40	10	29605152-1000-000-77
152	169,00	0,40	110	0,03	14,57	15	29605152-1500-000-77
203	220,00	0,40	155	0,01	6,48	5	29605203-0500-000-77
203	220,00	0,40	155	0,01	9,72	7,5	29605203-0750-000-77
203	220,00	0,40	155	0,01	13,70	10	29605203-1000-000-77
203	220,00	0,40	155	0,01	19,44	15	29605203-1500-000-77

Ocono Ruhrkunststoff GmbH | Weseler Str. 35 | 45478 Mülheim an der Ruhr | Germany | T +49 208 99910 | rk@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 19.11.2026