Tigerflex PLUS mit GEKA-Plus

Universal-Wasserschlauch für Industrie, Bau- oder Landwirtschaft

Anwendungen Baumaschinen, Bewässerung, Fahrzeugbau, Reinigung, Kommunaltechnik

Konstruktion EPDM, Schwarz, deckend

Temperatur -40°C bis 100°C

Eigenschaften sehr gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, trittfest, hohe Druckbeständigkeit, wetterfest, gute Ozon- & UV-Beständigkeit







made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
13	20,60	3,80	50	20,00	60,00	1,05	5	80901305GK
13	20,60	3,80	50	20,00	60,00	2,45	10	80901310GK
13	20,60	3,80	50	20,00	60,00	3,15	15	80901315GK
13	20,60	3,80	50	20,00	60,00	4,20	20	80901320GK
13	20,60	3,80	50	20,00	60,00	8,40	40	80901340GK
19	28,00	4,50	65	20,00	60,00	7,60	20	80901340GK
19	28,00	4,50	65	20,00	60,00	15,20	40	80901940GK

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 23.11.2026