APDatec 249

Sehr schwerer Spiralschlauch aus PVC mit hochabriebfester PU-Innenlage und Kupferlitze zur Erdung



Anwendungen Dachbekiesung, Bauschuttförderung, Kiesförderung, Sandstrahlen, Förderung von abrasiven Medien

Konstruktion Weich-PVC, Gelb, deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC, ummantelte Litze / Kupferlitze

Temperatur -20°C bis 60°C

Eigenschaften sehr gute Abriebfestigkeit, hohe Vakuumbeständigkeit, trittfest, sehr glatte Innenlage, außen gewellt, mit hochabriebfester Polyurethan-Innenschicht, glatt, um sehr geringe Druckverluste zu gewährleisten, gute mechanische Festigkeit





made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
32	39,00	3,50	225	7,00	0,88	0,52000	15,60	30	2490320300
40	49,00	4,50	275	7,00	0,88	0,58000	21,90	30	2490400300
51	61,40	5,20	345	6,00	0,88	0,90000	30,36	30	2490510300
127	145,00	9,00	825	3,00	0,88	4,50000	129,00	30	2491270300

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026