

FLEXADUX® P 7 M Street

Flexibler und schwerer Kunststoffspiralschlauch aus Polyurethan

Anwendungen	Entsorgungsfahrzeuge, Kehrmaschinen, Kommunaltechnik, Straßenreinigung, Bauschuttförderung
Konstruktion	TPU / Polyether-Polyurethan, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
Temperatur	-40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C
Eigenschaften	gute Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität, sehr gute Abriebfestigkeit, hydrolyse- & mikrobebeständig, gute Öl- & Benzinbeständigkeit



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
180	191,00	1,40	216	0,35	0,25	27,01	10	07603180-1000-000-00
200	211,00	1,40	240	0,30	0,20	33,60	10	07603200-1000-000-00
203	214,00	1,40	245	0,30	0,20	0,00	10	07603203-1000-000-00