APDatec 810

Flexibler und mehrlagiger PVC-Schlauch mit hochreißfester Polyestergarnverstärkung

Anwendungen Druckluft, Baumaschinen, Fahrzeugbau, Kompressoren, Abwasser

Konstruktion Weich-PVC, Schwarz, deckend, Kreuzgewebe

Temperatur -20°C bis 65°C

Eigenschaften , hohe Druckbeständigkeit, , gute chemische Beständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest







made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
6	12,40	3,20	24	20,00	60,00	0,12300	12,30	100	81000600
6	12,40	3,20	24	20,00	60,00	0,12300	6,15	50	81000650
9	15,40	3,20	36	20,00	60,00	0,15000	15,00	100	81000900
9	15,40	3,20	36	20,00	60,00	0,19000	9,50	50	81000950
10	16,40	3,20	40	20,00	60,00	0,16250	16,25	100	81001000
13	21,00	4,00	52	20,00	60,00	0,26200	26,20	100	81001300
13	21,00	4,00	52	20,00	60,00	0,26200	13,10	50	81001350
16	25,60	4,80	64	20,00	60,00	0,41200	20,60	50	81001650
19	28,60	4,80	76	20,00	60,00	0,43940	21,97	50	81001950

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar. Date: 19.11.2026