

EURO TRIX®

Universal-Wasserschlauch für Industrie, Bau- oder Landwirtschaft

Anwendungen	Bewässerung, Abwasser, Landwirtschaft, Kläranlagen, Baumaschinen
Konstruktion	EPDM, Schwarz, deckend
Temperatur	-20°C bis 100°C
Eigenschaften	sehr gute Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, trittfest, glatte Innenlage, glatte Außenlage, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest



Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Platzdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
13	20,00	3,50	50	15,00	45,00	0,26500	5,30	20	26901320
13	20,00	3,50	50	15,00	45,00	0,26500	10,60	40	26901340
19	27,00	4,00	70	15,00	45,00	0,43500	8,70	20	26901920
19	27,00	4,00	70	15,00	45,00	0,43500	17,40	40	26901940
25	34,00	4,50	120	15,00	45,00	0,58000	23,20	40	26902540