APDatec 846

Einlagiger, sehr flexibler Silikongummischlauch, lebensmittelecht gem. FDA

Anwendungen	Getränkeherstellung & -förderung, Lebensmittelherstellung & -förderung, Medizinische Geräte, Pharma-Produktion, Filtertechnik
Konstruktion	SIL, Farblos, transluzent
Temperatur	-60°C bis 200°C
Eigenschaften	leicht, sehr gute Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, gute chemische Beständigkeit
Normen	FDA-Norm 21 CFR 177.2600 & 178.2010







made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Gewicht (kg/m)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
1	3,00	1,00	0,00800	0,20	25	84600110
2	4,00	1,00	0,01200	0,30	25	84600210
3	5,00	1,00	0,01600	0,40	25	84600310
3	6,00	1,50	0,02720	0,68	25	84600315
4	6,00	1,00	0,02000	0,50	25	84600410
4	7,00	1,50	0,03300	0,83	25	84600415
5	9,00	2,00	0,05600	1,40	25	84600520
6	9,00	1,50	0,04520	1,13	25	84600615
6	10,00	2,00	0,06400	1,60	25	84600620
7	10,00	1,50	0,07200	1,80	25	84600715
7	11,00	2,00	0,07200	1,80	25	84600720
8	12,00	2,00	0,08000	2,00	25	84600820
9	13,00	2,00	0,08800	2,20	25	84600920
10	14,00	2,00	0,09600	2,40	25	84601020
12	16,00	2,00	0,11200	2,80	25	84601220
15	19,00	2,00	0,13600	3,40	25	84601520
15	21,00	3,00	0,13600	3,40	25	84601530
16	20,00	2,00	0,12000	3,00	25	84601620
18	24,00	3,00	0,17600	4,40	25	84601830
20	24,00	2,00	0,17600	4,40	25	84602020
25	33,00	4,00	0,46400	11,60	25	84602540

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026