GreenX Sprühschlauch

PVC-Beregnungsschlauch mit 3 Kammern zur Gartenbewässerung, 2 in 1 Sprühschlauch zum Sprühen oder zur direkten Versickerung im Boden.

Anwendungen	Bewässerung
Konstruktion	Weich-PVC, Grün, deckend
Temperatur	-5°C bis 60°C
Eigenschaften	trittfest, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, wetterfest, hydrolyse- & mikrobenbeständig, selbstverlöschend







made in Germany

Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Gesamtgewicht je Stück (kg)	Länge (m)	Artikelnummer
18,7	1,00	0,58	7,5	8600075
18,7	1,00	1,14	15	8600150
18,7	1,00	7,60	100	8601000

Ocono APD Schlauchtechnik GmbH | Technologiering 12 | 41751 Viersen | Germany | T +49 2162 361950 | apd@ocono.com

Alle technischen Daten, gemessen bei 23°C, dienen als allgemeine Orientierungswerte und unterliegen produktionsbedingten Toleranzen. Max. Betriebsdrücke gelten nur kurzzeitig. Technische Änderungen und Farbabweichungen bleiben vorbehalten. Andere Ausführungen sind nach Vereinbarung lieferbar.
Date: 24.11.2026